

# FICHE PRODUIT

## ST 111 LONGLIFE

Starters for single operation at 230 V AC ( ST 111, ST 171, ST 173) | Starters pour une utilisation individuelle à 230 V AC



---

### Caractéristiques du produit

- Plage de température pour une coupure fiable : -20 à +80 °C



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	65,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz

### Données photométriques

Flux lumineux à 25 °C	Non pertinent
Flux lumineux à 35 °C	Non pertinent
Teinte de couleur (désignation)	Non pertinent

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	40.30 mm
Longueur du culot hors pins	Non pertinent
Largeur (y compris les luminaires ronds)	21.50 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	21,5 mm
Diamètre	21,5 mm
Diamètre du tube	Non pertinent
Poids du produit	6,58 g

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Teneur en mercure	0.0 mg
Notes bas de page util. uniquem. produit	Pas adapté pour L 70 W / Starters are available in two different designs, with identical technical features

### CAPACITÉS

Dimmable	Non
----------	-----

### Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	ST 111
-----------------------	--------

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4050300270166	Sans emballage individuel 1	35 mm x 19 mm x 22 mm	6.58 g	0.01 dm <sup>3</sup>
4050300270173	Carton de regroupement 1,200	400 mm x 235 mm x 325 mm	8386.00 g	30.55 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.