FICHE PRODUIT
FLOODLIGHT 135 W 3000 K IP65 BK

FLOODLIGHT 135 | Projecteur 135W flux symétrique

Zones d'application

- Remplace les projecteurs halogènes
- Garages
- Zones publiques
- Façades de bâtiments
- Zones de construction
- Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d'incendie, par ex. en raison de l'accumulation de poussière

Avantages du produit

- Diffuseur dépoli en verre trempé pour un éclairage uniforme
- Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Garantie de 5 ans

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	135,00 W
Tension nominale	220…240 V
Fréquence du réseau	50…60 Hz
Intensité nominale	620 mA
Courant d'appel	65 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	1000 µs
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	10
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	8
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	13
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorison hamonique totale	< 20 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	14100 lm
Efficacité lumineuse	105 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤5 sdcm
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG0
Angle de rayonnement	100 ° x 100 °

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.



LDC typ cone



LDC typ polar

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	300.00 mm
Largeur	270.00 mm
Hauteur	76.00 mm
Poids du produit	3900,00 g
Longueur de câble	1000 mm



© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Black
Couleur du teinte	Black
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Verre trempé
Matière de la surface émettrice.	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Type de connexion	Cable, 3-pole
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK08
Dimmable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur / Poteau / Sol / Plafond
Orientable	Oui
Module LED remplacable	Non remplaçable

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	30000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Température de surface limitée	Oui
Brûleur sécurisé	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

	TÉLÉCHARGEMENTS
PDF	User instruction FLOODLIGHT 100DEG

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	TÉLÉCHARGEMENTS
	Offres Tender Text 4058075352155
PDF	Declarations of conformity FLOOD LED BK 100 DEG IP65
	IES file (IES) FLOOD LED 135W 3000K BK 100DEG IP65
	LDT file (Eulumdat) FLOOD LED 135W 3000K BK 100DEG IP65
	R3D file (Relux 3D Model) FLOODLIGHT 135W
	M4D file (3D Model with rotation axis) FLOODLIGHT 135W
	UGR file (UGR table) FLOOD LED 135W 3000K BK 100DEG IP65

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075352155	Carton de regroupement 1	386 mm x 306 mm x 133 mm	4520.00 g	15.71 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES







Références / Liens

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.