

FICHE PRODUIT

LC RF REMOTE RGBW

LC RF REMOTE RGBW | Télécommande radio fréquence



Zones d'application

- Éclairage général
- Éclairage architectural
- Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques
- Éclairage de voûtes
- Hôtels
- Bureaux
- Intérieurs résidentiels

Avantages du produit

- Changement de couleur via la molette tactile
- Gradation des couleurs
- Contrôle jusqu'à 4 zones
- Contrôle indépendant des couleurs rouge, vert, bleu et blanc
- Support mural, batterie (CR2032) et accessoires inclus

Caractéristiques du produit


- Émetteur radio pour le contrôle des modules LED RGB et RGBW
- Tension d'entrée 3V - pile CR2032
- Signal de sortie : 2,4 GHz

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,15 W
Tension nominale	3 V
Type de courant	Courant direct (DC)
Intensité de sortie	Non pertinent

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	107.00 mm
Largeur	58.50 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	58.50 mm
Hauteur	9.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	9.00 mm
Diamètre	Non pertinent
Poids du produit	60,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-30...+55 °C
-------------------------------	--------------

CAPACITÉS

Dimmable	Non
Plage de gradation	Non pertinent
protection contre la surchauffe	Non
Protection contre la surcharge	Non pertinent
Hauteur maximale d'installation	Non pertinent
Zone de détection	Non pertinent
Angle de détection	Non pertinent

Plage du transmetteur	30 m
Plage de foncion. capteur de luminos.	Non pertinent

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / EMC / LVD
Normes	Conformément à EN 300328 / Conformément à EN 301489 / Conformément à EN 60950 / Conformément à EN 62479
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-30...+55 °C
----------------------------------	--------------

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction LC RF REMOTE RGBW
	Catalogs LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075435858	Etui carton fermé 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72.00 g	0.15 dm ³
4058075435865	Carton de regroupement 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	787.00 g	1.98 dm ³
4058075509818	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 120	290 mm x 240 mm x 410 mm	9990.00 g	28.54 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.