FICHE PRODUIT
L 18 W/840 U

U-shaped T8 | Tubes fluorescents diam. 26 mm, forme U, culot 2G13

Zones d'application

- Éclairage urbain, éclairage de ville
- Industrie

Avantages du produit

- Extrêmement économique
- Bonne qualité de la lumière
- Excellent flux lumineux

Caractéristiques du produit

- Good color rendering index
- Tube fluorescent en forme de U à double culot

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	18.80 W
Tension nominale	61 V
Intensité nominale	0,36 A

Données photométriques

Flux lumineux	1300 lm
Efficacité lumineuse	69 lm/W
Flux lumineux à 25 °C	1350 lm
Flux lumineux à 35 °C	Non pertinent
Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX Blanc froid
Temp. de couleur	4000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Teinte de couleur	840



Données techniques légères

Angle de rayonnement	Non pertinent

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	313.00 mm
Longueur	313.00 mm
Longueur selon norme CEI	Non pertinent
Longueur du culot hors pins	310,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	26,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	26,0 mm
Diamètre	26,0 mm

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Diamètre du tube	26 mm
Poids du produit	126,00 g

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15…+40 °C

Durée de vie

Durée de vie nominale	7500 h
Durée de vie	5250 h

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	2G13
Teneur en mercure	8.0 mg
Design / version	Version LUMILUX

CAPACITÉS

Dimmable	Oui

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	19.00 kWh/1000h

Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	FDU-18/840-E-2G13-26/310
Référence de commande	L 18W/840 U

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Technologie d'éclairage utilisée	OTHER_FL
Non-dirigée ou dirigée	NDLS
Sur secteur ou non secteur	NMLS
Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	2G13
Source lumineuse connectée (SLC)	No
Source lumineuse réglable en couleur	No
Enveloppe	Non
Sources lumineuses à luminance élevée	No
Protection anti-éblouissement	No
Température de couleur proximale	SINGLE_VALUE
Déclaration de puissance équivalente	Non

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Coordonnées chromatiques x	0,380
Coordonnées chromatiques y	0,380
Angle de faisceau	SPHERE_360
EPREL ID	546419
Model number	AC34194

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Convient au fonctionnement avec des alimentations conventionnelle et électroniques

Conseils de sécurité

- En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees

TÉLÉCHARGEMENTS

	TÉLÉCHARGEMENTS
PDF	Declarations of conformity EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077918-EN-00 - T8 U

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321469168	Fourreau 1	122 mm x 320 mm x 30 mm	163.00 g	1.17 dm^3
4008321469175	Carton de regroupement 24	645 mm x 263 mm x 193 mm	4188.50 g	32.74 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.