

# FICHE PRODUIT

## SMART + WIFI PLANON PLUS 600X600

SMART+ PLANON PLUS MULTICOLOR | Luminaires Panel avec technologie WiFi



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Protocole réseau : WiFi



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale             | 36,00 W       |
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Intensité nominale             | 200 mA        |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,90        |
| Mode d'opération               | Mains voltage |


## Données photométriques

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Teinte de couleur (désignation)         | RGBW      |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm  |
| Flux lumineux nominale                  | 3200 lm   |
| Flux lumineux                           | 3200 lm   |
| Efficacité lumineuse                    | 83 lm/W   |
| Temp. de couleur                        | 3000 K    |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | $\geq 80$ |

## Données techniques légères

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angle de rayonnement | 110 ° |
|----------------------|-------|

## DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Poids du produit                         | 3900,00 g |
| Longueur                                 | 595.00 mm |
| Largeur                                  | 595.00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 595.00 mm |
| Hauteur                                  | 56.00 mm  |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 56.00 mm  |

## Durée de vie

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |
|---------------------------------|-------|

## COULEURS ET MATÉRIAUX

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Couleur du produit               | Blanc                         |
| Couleur du teinte                | Blanc                         |
| Matériau de corps                | Aluminium                     |
| Matériau de fermeture            | Polyméthylmethacrylate (PMMA) |
| Matière de la surface émettrice. | PMMA                          |

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
|-------------------------------|--------------|

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times. / Available from January 2021 |
| Emplacement montage                      | Plafond                                                                                                                                                        |

## CAPACITÉS

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Dimmable               | Oui                             |
| Type de connexion      | Terminal, 2-Pole (L, N)         |
| Technologie LIGHTIFY   | Google Assistant / Amazon Alexa |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable                 |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Normes               | CE / EAC / REACH / RoHS |
| Classe de protection | II                      |
| Type de protection   | IP20                    |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

## TÉLÉCHARGEMENTS

## TÉLÉCHARGEMENTS



User instruction  
SMART WIFI PLANON PLUS UI



Declarations of conformity  
SMART WIFI PLANON PLUS 60X60 RGBW LEDV

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                 |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 4058075525269 | Etui carton fermé<br>1           | 76 mm x 622 mm x 623 mm                   | 4424.00 g          | 29.45 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075525276 | Carton de regroupement<br>3      | 672 mm x 281 mm x 680 mm                  | 14960.00 g         | 128.41 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.