

FICHE PRODUIT

FC 55 W/4000 K

LUMILUX® T5 FC® | Tubes fluorescents circulaire 16 mm, avec culot 2GX13



Zones d'application

- Bâtiments publics
- Bureaux
- Restaurants
- Industrie
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Hôtels

Avantages du produit

- Excellent éclairage uniforme sans ombres

Caractéristiques du produit

- Good color rendering index
- Gradable
- Tube fluorescent circulaire à culot simple
- Diamètre de tube : 16,0 mm




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------|---------|
| Puissance nominale | 55.40 W |
| Tension nominale | 101 V |
| Intensité nominale | 0,55 A |

Données photométriques

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Flux lumineux | 4250 lm |
| Efficacité lumineuse | 77 lm/W |
| Flux lumineux à 25 °C | 4200 lm |
| Flux lumineux à 35 °C | Non pertinent |
| Teinte de couleur (désignation) | LUMILUX Blanc froid |
| Temp. de couleur | 4000 K |
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
| Teinte de couleur | 840 |



Données techniques légères

| | |
|----------------------|---------------|
| Angle de rayonnement | Non pertinent |
|----------------------|---------------|

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|--|---------------|
| Longueur totale | 315.00 mm |
| Longueur | 315.00 mm |
| Longueur selon norme CEI | Non pertinent |
| Longueur du culot hors pins | 300,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 16,0 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 16,0 mm |
| Diamètre | 16,0 mm |

| | |
|------------------|----------|
| Diamètre du tube | 16 mm |
| Poids du produit | 110,00 g |

Durée de vie

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Durée de vie nominale | 12000 h |
| Durée de vie | 8000 h ¹⁾ |

¹⁾ Avec un ballast électronique préchauffage

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|--|--|
| Culot (désignation standard) | 2GX13 |
| Teneur en mercure | 3.0 mg |
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Pour fonctionnement avec ballast électronique uniquement |

CAPACITÉS

| | |
|----------|-----|
| Dimmable | Oui |
|----------|-----|

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace | G |
| Consommation d'énergie | 56.00 kWh/1000h |

Catégorisations spécifiques aux pays

| | |
|--|------------------------------|
| Système codage internationale de lampe | FSCH-55/840-L/P-2Gx13-16/300 |
| Référence de commande | FC 55W/840 |

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

| | |
|--|--------------|
| Technologie d'éclairage utilisée | OTHER_FL |
| Non-dirigée ou dirigée | NDLS |
| Sur secteur ou non secteur | NMLS |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | 2GX13 |
| Source lumineuse connectée (SLC) | No |
| Source lumineuse réglable en couleur | No |
| Enveloppe | Non |
| Sources lumineuses à luminance élevée | No |
| Protection anti-éblouissement | No |
| Température de couleur proximale | SINGLE_VALUE |
| Déclaration de puissance équivalente | Non |
| Coordonnées chromatiques x | 0,380 |

| | |
|----------------------------|------------|
| Coordonnées chromatiques y | 0,380 |
| Angle de faisceau | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 546409 |
| Model number | AC34184 |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Uniquement pour un fonctionnement sur les alimentations électroniques

Conseils de sécurité

- En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS



Declarations of conformity
EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077917-EN-00 - T5 FC

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4050300528588 | Etui carton fermé 1 | 306 mm x 31 mm x 306 mm | 206.00 g | 2.90 dm ³ |
| 4050300528595 | Carton de regroupement 12 | 237 mm x 320 mm x 328 mm | 1713.60 g | 24.88 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.