


FICHE PRODUIT

L 36 W/62

LUMILUX® CHIP control® T8 | Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, pour applications sensibles aux UV

Zones d'application

- Usines de fabrication de puces
- Aux endroits où les UV et les composants bleus doivent être réduits au minimum absolu
- Industrie



Avantages du produit

- Excellent filtre UV

Caractéristiques du produit

- Excellent filtre à 500 nm
- Longue durée de vie des manchons (correspond à la durée de vie moyenne de la lampe)
- Durée de vie moyenne : 20 000 h avec un ballast électronique préchauffage




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	36.00 W
Efficacité lumineuse HF 25 °C	En cours de clarification par l'autorité et l'organisme de normalisation

Données photométriques

Flux lumineux	2050 lm
Efficacité lumineuse	54 lm/W
Flux lumineux à 25 °C	2300 lm
Flux lumineux à 35 °C	Non pertinent
Teinte de couleur (désignation)	Jaune
Teinte de couleur	62
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.95
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.93
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.91
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.90
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.88
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0.87
Maintien flux lumineux à 20 000 h	0.86
Efficacité lumineuse HF 25 °C	En cours de clarification par l'autorité et l'organisme de normalisation
Efficacité lumineuse alimentatio	57 lm/W



Données techniques légères

Angle de rayonnement	Non pertinent
----------------------	---------------

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	1200.00 mm
-----------------	------------

Longueur	1200.00 mm
Longueur selon norme CEI	Non pertinent
Longueur du culot hors pins	1200 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	26,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	26,00 mm
Diamètre	26,00 mm
Diamètre du tube	26 mm
Diamètre maximum	26 mm
Poids du produit	239,00 g

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Flux max. selon temp. ambiante	25.0 °C
--------------------------------	---------

Durée de vie

Durée de vie nominale	20000 h
Durée de vie	18000 h ¹⁾
Taux de survivance à 2 000 h	0.99
Taux de survivance à 4 000 h	0.99
Taux de survivance à 6 000 h	0.99
Taux de survivance à 8 000 h	0.99
Taux de survivance à 12 000 h	0.99
Taux de survivance à 16 000 h	0.90
Taux de survivance à 20 000 h [PICOS]	0.50
Fréquence 50 Hz/HF	HF

¹⁾ Avec un ballast électronique préchauffage

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	G13
Teneur en mercure	2.5 mg

CAPACITÉS

Pour l'intérieur	Oui
------------------	-----

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	B
Consommation d'énergie	43.16 kWh/1000h

Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	L 36W/62
-----------------------	----------

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	G13
--	-----

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés

Conseils de sécurité

- Lampes avec manchons en plastique, plage de température ambiante : -10...+80 °C
- Lampes avec manchons en plastique, durée de conservation maximum : 5 ans à 0 à 30 °C
- Les lampes avec manchons en plastique doivent être remplacées au terme d'une durée de vie moyenne (B50)
- En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees
- Under standard conditions acc. IEC (free burning, 25 - 40°C ambient temperature) a typical increase of the emitted radiation power in the wavelength range < 500 nm up to 3 mW/klm per 10,000 hours of operation was determined. This corresponds to approx. 0.1% of the total emitted radiation power. This increase depends on the operation conditions. For example for a T5 HO lamp at 80°C ambient temperature an increase of the emitted radiation power in the wavelength range < 500 nm of up to 50 mW/klm per 10,000 hours of operation can be observed. This corresponds to approx. 2% of the total emitted radiation power. For applications in photo sensitive areas, routine maintenance is necessary. This must include verification of the amount of short wavelength light emitted, and, if required, lamp replacement.

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	Advertisements 335262_Light color and lumen overview / Lichtfarben- und Lumenübersicht

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321938008	Fourreau 1	1,260 mm x 29 mm x 36 mm	291.00 g	1.32 dm ³
4008321938015	Carton de regroupement 10	914 mm x 470 mm x 133 mm	3287.00 g	57.13 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous www.ledvance.com/system-

garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.