FICHE PRODUIT
HALOPIN SST 20 W 230 V G9

HALOPIN® SUPERSTAR | Lampes halogènes avec culot G9

Zones d'application

- Éclairage du lieu de travail
- Éclairage pour la lecture

Avantages du produit

- Éclairage d'accentuation brillant
- Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
- Design du filament robuste grâce à la technologie innovante et unique de pincement de la lampe
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Manipulation simple grâce au culot G9/système de douille
- Aucun transformateur nécessaire
- Filtre UV
- Conforme à IEC 60432-3 grâce à la fonction fusible intégrée

Caractéristiques du produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- Gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a: 100
- Culot : G9

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	20.00 W
Tension nominale	230 V
Puissance équivalente à une lampe	25 W

Données photométriques

Flux lumineux	235 lm
Efficacité lumineuse	11 lm/W
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Temp. de couleur	2700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Teinte de couleur	1027



Données techniques légères

Angle de rayonnement	Non pertinent
Temps d'amorçage	0.0 s

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	43.00 mm
Longueur	43.00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	22,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	14,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	14,00 mm
Diamètre	14,00 mm
Poids du produit	2,9 g

Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	G9
Sans mercure	Oui
Design / version	Tube

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Position de fonctionnement	Universel

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	20.00 kWh/1000h

Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	HSGST/C/UB-20-230-G9-22
Référence de commande	66720 ECO SST

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Technologie d'éclairage utilisée	OTHER
Non-dirigée ou dirigée	NDLS
Sur secteur ou non secteur	MLS
Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	G9
Source lumineuse connectée (SLC)	No
Source lumineuse réglable en couleur	No
Enveloppe	Non
Sources lumineuses à luminance élevée	No
Protection anti-éblouissement	No
Température de couleur proximale	SINGLE_VALUE
Déclaration de puissance équivalente	Non
Coordonnées chromatiques x	0.460
Coordonnées chromatiques y	0.411
Angle de faisceau	SPHERE_360
EPREL ID	714449
Model number	AC35304

TÉLÉCHARGEMENTS

	TÉLÉCHARGEMENTS
ZIP	CAD data 3-dim 320833_HALOPIN

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	TÉLÉCHARGEMENTS
ZIP	CAD data 3-dim 320834_HALOPIN

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321945136	Blister 1	140 mm x 17 mm x 120 mm	14.21 g	0.29 dm^3
4008321945143	Carton de regroupement 10	164 mm x 130 mm x 148 mm	219.10 g	3.16 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2021, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.