

FICHE PRODUIT HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC® | – Modules gradables



Caractéristiques du produit


- Gradateur fin de phase DALI
- Gradation d'ampoules halogènes et à incandescence haute tension
- Gradation de nombreuses lampes LED secteur gradables communes
- Gradation de transformateurs électroniques
- Consommation d'énergie en mode veille : < 0,5 W
- Signal de contrôle DALI/Touch DIM®
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes : électroniquement réversible
- Suppression RI : selon EN 55015 (A1 : 2007)
- Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2
- Sécurité : selon EN 61347
- Immunité suivant EN 61547
- Dispositif convenant aussi pour applications spéciales où une gradation inférieure à 1 % est nécessaire

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	315,00 W
Tension nominale	220...240 V
Tension de sortie	220...240 V
Plage de tension	220...240 V
Fréquence du réseau	50

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	153.00 mm
Entraxe de fixation, longueur	146,0 mm
Largeur	54.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	54.00 mm
Hauteur	36.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	36.00 mm
Diamètre	Non pertinent
Poids du produit	137,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de corps	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0...+45 °C
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C
Humidité relative	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 jours/an à 85 %

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Encapsulé	Non
-----------	-----

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Gradateur	Découpage de phase
Plage de gradation	0.1...100 % ¹⁾
protection contre la surchauffe	Automatique et réversible
Protection contre la surcharge	Automatique et réversible
Longueur max. entre ballast et lampe REM	100 m
Type de raccordement, côté sortie	Connexion à vis

¹⁾ Depends on the lamp type (please see www.osram.com/dim)

CERTIFICATS ET NORMES

Classe de protection	II
Type de protection	IP20
EEL – Classe énergétique	Non pertinent

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Convient à tous les modèles OSRAM HALOTRONIC® et aux ballasts électroniques ET-PARROT®
- Convient pour toutes les lampes LED OSRAM gradables à tension secteur

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide
	Declarations of conformity CE Declaration of Conformity 2012_20 LMS HTi DALI 315 DIM_20120807
	CAD data 3-dim 320679_HTM 150
	CAD data 3-dim 320673_HTM 150

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
--------------	----------------------------------	---	--------------------	--------

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321957344	Etui carton fermé 1	213 mm x 49 mm x 49 mm	161.00 g	0.51 dm ³
4008321957351	Carton de regroupement 25	292 mm x 300 mm x 260 mm	4368.00 g	22.78 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.