



PL-Q 4 Broches

PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q est une lampe fluorescente compacte de forme carrée, généralement utilisée dans les luminaires d'éclairage décoratif. Elle offre à la fois l'avantage d'un fonctionnement à basse consommation et la liberté de conception pour les plafonds plats ou les dispositifs muraux en particulier, grâce à sa basse hauteur encastrée et à sa diffusion uniforme de la lumière. La version à quatre broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique.

Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Caractéristiques générales			
Culot	GR10Q [GR10q]	Flux lumineux (nom.)	1050 lm
Durée de vie 50 % de mortalité avec préchauffage (nom.)	13000 h	Flux lumineux (nominal) (nom.)	1050 lm
LSF préch 2 000 h nominal	99 %	Couleur	Blanc chaud (WW)
LSF préch 4 000 h nominal	98 %	Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
LSF préch 6 000 h nominal	95 %	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	66,6 lm/W
LSF préch 8 000 h nominal	89 %	Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LSF préch 16 000 h nominal	22 %	LLMF 2 000 h nominal	90 %
LSF préch 20 000 h nominal	4 %	LLMF 4 000 h nominal	83 %
Photométries et Colorimétries		LLMF 6 000 h nominal	78 %
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]	LLMF 8 000 h nominal	80 %
		LLMF 12 000 h nominal	69 %

PL-Q 4 Broches

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	16,0 W
Courant lampe (nom.)	0,195 A
Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	25 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	4P
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A

Taux de mercure (Hg) (nom.)	4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150026989825
Nom du produit de la commande	PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX
Code barre produit	8711500269898
Code de commande	26989825
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	927939183040
Poids net (pièce)	68,000 g
Code ILCOS	FSS-16/30/1B-E-GR10q

Schéma dimensionnel




PL-Q 16W/830/4P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 830/4P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,5 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

Données photométriques

011

LDPB_PLQ4P_830-Spectral power distribution B/W




LDPO_PLQ4P_830-Spectral power distribution Colour

PL-Q 4 Broches

Durée de vie



LDLM_PLQ4P_0001-Lumen maintenance diagram



LDLE_PLQ4P_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLQ4P_0001-Life expectancy diagram

