

Fiche technique du produit

Caractéristiques

BVS650I-GR

Easy UPS 1ph BVS - onduleur line-interactive -
230V - 650VA - prises Schuko/FR

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Fonction produit	Onduleur (UPS)
Support de montage	Armoire Au sol
Remise à zéro	Remise à zéro automatique
Topologie	Ligne interactive

Complémentaires

Type d'installation	Intérieure
Surge Energy	156 J
Type de signal	Approximation de sinusoïde
Type de dispositif de protection	Surge protection device (SPD) Disjoncteur miniature (MCB) Fuse
Tension d'entrée	230 V CA
Tension de sortie	230 V
Degré de protection IP	IP20
Temps de transfert	6 ms
Fréquence du réseau	45...65 Hz
Gamme de puissance	650 VA 375 W
Raccordement électrique	Entrée: 1 inlet Schuko CEE 7/P Sortie: 4 sortie Schuko CEE 7
Signalisation locale	Alarme, distinctif pour batterie faible Alarme, son intermittent ou continu pour surcharge LED pour statut de la pile
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Nombre de batteries	1
Temps de chargement	8 H
Tension de la batterie	12 V
Durée de vie de la batterie	5 année(s)
Quantité du lot	Lot de 1
Masse du produit	4,5 kg

Hauteur	92,5 mm
Largeur	160,5 mm
Profondeur	305 mm

Environnement

Humidité relative	0...90 %, sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...6561 ft
Température de fonctionnement	0...40 °C
Certifications du produit	CE

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	4,5 kg
Poids de l'emballage 2	20,35 kg
Poids de l'emballage 3	244,22 kg

Garantie contractuelle

Garantie	12 mois
----------	---------