



Principales

Gamme de produits	Mureva Styl
Fonction produit	Prise
Présentation du produit	Produit complet
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec éclipses
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Standard de prise	Français
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Courant assigné d'emploi	16 A
Nombre de prises d'alimentation	1
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Laiton Polypropylène PC (polycarbonate)
Mode de fixation	Sans vis
Capacité de serrage des bornes	De 1 à 2,5 mm ² rigide De 1 à 2,5 mm ² multibrin De 1 à 2,5 mm ² souple
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Entrée de câble	Easy Valve Access Ø 6...12 mm
Hauteur	76 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	64 mm

Environnement

labels qualité	NF
degré d'étanchéité IP	IP55
tenu aux choc IK	IK08
tenu à la flamme	Auto-extinguible 650 °C selon IEC 60695-2-1
température de fonctionnement	-5...40 °C
température ambiante pour le stockage	-25...55 °C

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------