



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Physique

Couleur	Blanc
Profondeur	4,1 cm
Hauteur	10 cm
Poids du produit	0,16 kg
Largeur	6,3 cm

Entrée

Fréquence réseau	50 Hz +/- 5 Hz
Prise standard	Français/Belge
Courant maximum actuel en entrée par phase	16 A
Tension d'entrée	230 V

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	1
Standard de prise	Français/Belge

Conformité

Certifications du produit	CE
Politique de protection des équipements	À vie : 50 000 Euros

Environnemental

Température de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-5...40 °C
Altitude de stockage	0,00...4572,00 m

Parasurtenseur et filtrage

Temps de réponse en mode normal aux surtensions (Ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	30 dB
Peak current	24 KA common mode 12 kA normal mode
Taux d'énergie de surintensité	918 J

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,23 kg
Hauteur de l'emballage 1	8,8 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	10,6 cm
SCC14	10731304334740
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	3,00 kg
Hauteur de l'emballage 2	133,60 mm
Largeur de l'emballage 2	286,00 mm
Longueur de l'emballage 2	305,05 mm
Nb produits dans l'emballage 3	1008

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
-------------------	--

Garantie contractuelle

Garantie	À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)
----------	---