

T5 Mini Standard

T5 Standard 4W/33-640 136mm G5

0000003



Caractéristiques

- Tube fluorescent T5 - diamètre 16mm. Idéal pour une utilisation dans les meubles, les salles de bain, et les applications où l'espace est limité. Durée de vie moyenne : jusqu'à 10.000 heures. Culot G5.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nom du produit | T5 Standard 4W/33-640 136mm G5 |
| Technologie | Fluorescent |
| Puissance (nominale) (W) | 4 |
| Forme de lampe | Tubular shape |
| Culot | G5 |
| Finition de la lampe | Dépoli |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce |
| Classe ETIM | EC000108 |
| E-number FI | 4942301 |
| E-number SE | 8356706 |
| E-number Norway | 3822403 |
| Flux lumineux (lm) | 140 |
| Efficacité système (lm/W) | 35 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Blanc froid |
| IRC (Ra) | 64 |
| Puissance (W) | 4.00 |
| Tension (V) | 29 |
| Dimmable | Oui |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 10000 |
| Code EAN | 5410288000039 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|----------------------------------|--|
| Nom du produit | T5 Standard 4W/33-640 136mm G5 |
| Technologie | Fluorescent |
| Puissance (nominale) (W) | 4 |
| Forme de lampe | Tubular shape |
| Culot | G5 |
| Finition de la lampe | Dépoli |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce |

T5 Mini Standard

T5 Standard 4W/33-640 136mm G5

0000003

| | |
|-----------------|----------|
| Classe ETIM | EC000108 |
| E-number FI | 4942301 |
| E-number SE | 8356706 |
| E-number Norway | 3822403 |

Données optiques

| | |
|---|-------------|
| Flux lumineux (lm) | 140 |
| Flux lumineux (lm) | 140 |
| Efficacité système (lm/W) | 35 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Blanc froid |
| Colour Code | 640 |
| IRC (Ra) | 64 |
| Ajustement de la température de couleur | Non |
| Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz | 0.88 |
| Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz | 0.82 |
| Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz | 0.78 |
| Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz | 0.75 |

Caractéristiques électriques

| | |
|---------------------------------------|------|
| Puissance (W) | 4.00 |
| Watts (nominal) - Haute fréquence (W) | 4 |
| Actuel (A) | 0.17 |
| Tension (V) | 29 |
| Ballast requis | Oui |
| Transformateur requis | Non |
| Dimmable | Oui |
| Etiquette énergétique (classe) | B |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement | 5 |

Durée de vie

| | |
|---|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 10000 |
| Durée de vie moyenne (h) | 10000 |
| Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz | 1.00 |
| Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz | 0.99 |
| Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz | 0.96 |
| Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz | 0.83 |

Données physiques

| | |
|--|-------------|
| Longueur (mm) | 150.0 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 16 |
| Longueur de culot à culot (mm) - A | 135.9 |
| Longueur de culot à broche Min-Max - B | 140.6-143.0 |

T5 Mini Standard

T5 Standard 4W/33-640 136mm G5

0000003

| | |
|------------------------------------|-------|
| Longueur max. de la lampe (mm) C/L | 150.1 |
| Diamètre max. de la lampe (mm) - D | 17.0 |
| Poids (kg) | 0.013 |


Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288000039 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 14.9 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 1.8 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 1.8 |
| DUN14 (extérieur) | 25410288000033 |
| Unités par emballage intérieur | 25 |
| Hauteur de l'emballage intérieur (cm) | 9.8 |
| Profondeur de l'emballage intérieur (cm) | 16.6 |
| Longueur de l'emballage intérieur (cm) | 9.7 |
| DUN14 (intérieur) | 15410288000036 |
| unités par emballage extérieur | 500 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 41.1 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 50.4 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 18.2 |

Sécurité

| | |
|---|-------------------|
| Contenu en mercure de la lampe (mg) | 2.30 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Applicable |
| Recommandation pour l'élimination en fin de vie | Applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| Usage prévu | Eclairage général |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |

SCHÉMAS TECHNIQUES



T5 Mini Standard

T5 Standard 4W/33-640 136mm G5
0000003

