

Blacklight BL368 Toughcoat T12

F40W T12 2ft BL368 Toughcoat™

0000126



Caractéristiques

- Excellent fragment retention in the event of breakageThe protective FEP coating meets the IEC60068-2-75 Pendulum Hammer test (5 Joule) and the 4m drop test, demonstrating excellent glass retention in the event of accidental lamp breakageThe 97% UV-A transmission of FEP maintains maximum insect attraction



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F40W T12 2ft BL368 Toughcoat™
Technologie	Special applications
Puissance (nominale) (W)	40
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T12
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940432
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	40.00
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288001265

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	F40W T12 2ft BL368 Toughcoat™
Technologie	Special applications
Puissance (nominale) (W)	40
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T12
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Classe ETIM	EC002962

Blacklight BL368 Toughcoat T12

F40W T12 2ft BL368 Toughcoat™

0000126

E-number FI 4940432

Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	40.00
Tension secteur (V)	230-240V~
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Longueur (mm)	600.0
Diamètre nominal produit (mm)	38
Longueur de culot à culot (mm) - A	589.8
Longueur de culot à broche Min-Max - B	594.5-596.9
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	604.0
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	40.5
Poids (kg)	0.142

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288001265
Longueur simple de l'emballage (cm)	60.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.3
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.1
DUN14 (intérieur)	15410288001262
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	63.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	9.00
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Piège à insectes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non



Blacklight BL368 Toughcoat T12

F40W T12 2ft BL368 Toughcoat™

0000126

Message de sécurité

Ne convient pas à un usage domestique