

T8 Luxline Plus

F14W/T8/840
0000137



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F14W/T8/840
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	14.00
Forme de lampe	Tubular shape
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4940731
Flux lumineux (lm)	880
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	85
Puissance (W)	14.00
Tension (V)	45
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Code EAN	5410288001371

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	F14W/T8/840
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	14.00
Forme de lampe	Tubular shape
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4940731

T8 Luxline Plus

F14W/T8/840

0000137

Données optiques

Flux lumineux (lm)	880
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	840
IRC (Ra)	85
Ajustement de la température de couleur	Non
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	0.92
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	0.91
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	0.90
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	0.89
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	0.87

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	14.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	13.00
Actuel (A)	0.380
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	45
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	380
Etiquette énergétique (classe)	B
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	18
Fréquence nominale (Hz)	50Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Durée de vie moyenne (h)	20000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	0.99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	0.98
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	0.96
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	0.94
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	0.92

T8 Luxline Plus

F14W/T8/840

0000137

Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	0.80
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	0.50

Données physiques

Longueur (mm)	360.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	361.2
Longueur de culot à broche Min-Max - B	365.8-368.3
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	375.4
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.054

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288001371
Longueur simple de l'emballage (cm)	37.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (intérieur)	15410288001378
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	40.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

T8 Luxline Plus
F14W/T8/840
0000137

