

Reptistar T8

F36W/Reptistar UV-B 10%

0000744



Caractéristiques

- Fournit les rayons UVB nécessaire pour l'habitat des reptiles. Température de couleur lumière du jour 6500K. Cette lampe émet des rayons UV. Eviter toute exposition.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F36W/Reptistar UV-B 10%
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	36.00
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002962
Flux lumineux (lm)	1000
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	UV
Puissance (W)	36.00
Tension (V)	103
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	14000
Code EAN	5410288007441

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	F36W/Reptistar UV-B 10%
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	36.00
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur

Reptistar T8

F36W/Reptistar UV-B 10%

0000744

Plage de température de fonctionnement (°C) -15°C - 40°C

Classe ETIM EC002962

Données optiques

Flux lumineux (lm) 1000

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (°C) 25

Température de couleur (K) 6500

Couleur de lumière UV

Ajustement de la température de couleur Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W) 36.00

Watts (nominal) - Haute fréquence (W) 32.00

Actuel (A) 0.430

Tension (V) 103

Ballast requis Oui

Transformateur requis Non

Dimmable Oui

Courant driver (mA) 430

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr) 14000

Données physiques

Longueur (mm) 1200.0

Diamètre nominal produit (mm) 26

Longueur de culot à culot (mm) - A 1199.4

Longueur de culot à broche Min-Max - B 1204.1-1206.5

Longueur max. de la lampe (mm) C/L 1213.6

Diamètre max. de la lampe (mm) - D 28.0

Poids (kg) 0.16

Emballage

Type d'emballage Carton

Code EAN 5410288007441

Longueur simple de l'emballage (cm) 128.3

Largeur unitaire de l'emballage (cm) 2.7

Profondeur emballage unitaire (cm) 2.7

DUN14 (intérieur) 15410288007448

unités par emballage extérieur 10

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) 130.8

largeur de l'emballage extérieur (cm) 6.5

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 14.7

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg) 2.80

Reptistar T8

F36W/Reptistar UV-B 10%

0000744

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Terrariums
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique