

## Blacklight BL368 Toughcoat T5 F8W T5 BL368 Toughcoat™ 0001648



### Caractéristiques

- Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. La sensibilité de l'œil des insectes volants est généralement à cette longueur d'onde. Version Toughcoat avec gaine de protection anti-bris de verre. 18" 438mm ; 24" 590mm ; 48" 1200mm.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F8W T5 BL368 Toughcoat™
Technologie	Special applications
Puissance (nominale) (W)	7.30
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940438
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	8.00
Tension (V)	56
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288016481

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	F8W T5 BL368 Toughcoat™
Technologie	Special applications
Puissance (nominale) (W)	7.30
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C - 50°C

## Blacklight BL368 Toughcoat T5 F8W T5 BL368 Toughcoat™ 0001648

Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940438

### Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8.00
Actuel (A)	0.145
Tension secteur (V)	230-240V~
Tension (V)	56
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	145

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
-------------------------------------	-------

### Données physiques

Longueur (mm)	300.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	288.3
Longueur de culot à broche Min-Max - B	293.0-295.4
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	302.5
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.023

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288016481
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.9
DUN14 (intérieur)	15410288016488
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	32.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable



# Blacklight BL368 Toughcoat T5

*F8W T5 BL368 Toughcoat™*  
0001648

---

<b>Recommandation pour l'élimination en fin de vie</b>	Applicable
<b>Lampe à objectif spécial</b>	Oui
<b>Usage prévu</b>	Piège à insectes
<b>Ne convient pas à l'éclairage résidentiel</b>	Non
<b>Message de sécurité</b>	Ne convient pas à un usage domestique