

Blacklight BL368 Toughcoat T5

F15W T5 BL368 Toughcoat™
0001650



Caractéristiques

- Excellent fragment retention in the event of breakageThe protective FEP coating meets the IEC60068-2-75 Pendulum Hammer test (5 Joule) and the 4m drop test, demonstrating excellent glass retention in the event of accidental lamp breakageThe 97% UV-A transmission of FEP maintains maximum insect attraction



NOT SUITABLE FOR HOUSEHOLD ROOM ILLUMINATION



MADE IN GERMANY

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F15W T5 BL368 Toughcoat™
Technologie	Special applications
Puissance (nominale) (W)	13.00
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940440
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	15.00
Tension (V)	44
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288016504

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	F15W T5 BL368 Toughcoat™
Technologie	Special applications
Puissance (nominale) (W)	13.00
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C - 50°C

Blacklight BL368 Toughcoat T5

F15W T5 BL368 Toughcoat™
0001650

Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940440

Données optiques

Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	15.00
Actuel (A)	0.310
Tension secteur (V)	230-240V~
Tension (V)	44
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	310

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Longueur (mm)	300.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	288.3
Longueur de culot à broche Min-Max - B	293.0-295.4
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	302.5
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.023

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288016504
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.9
DUN14 (intérieur)	15410288016501
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	32.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable



Blacklight BL368 Toughcoat T5

F15W T5 BL368 Toughcoat™
0001650

Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Piège à insectes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique