

Blacklight BL368 Toughcoat T8 F25W T8 BL368 18" Toughcoat™

0001651

Caractéristiques



Excellent fragment retention in the event of breakageThe protective FEP coating meets the IEC60068-2-75 Pendulum Hammer test (5 Joule) and the 4m drop test, demonstrating excellent glass retention in the event of accidental lamp breakageThe 97% UV-A transmission of FEP maintains maximum insect













PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F25W T8 BL368 18" Toughcoat™
Technologie	Special applications
Puissance (nominale) (W)	25
Forme de lampe	Tubular shape
Туре	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940441
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	25.00
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288016511

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales	
Nom du produit	F25W T8 BL368 18" Toughcoat™
Technologie	Special applications
Puissance (nominale) (W)	25
Forme de lampe	Tubular shape
Туре	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C - 40°C
Classe ETIM	EC002962



Blacklight BL368 Toughcoat T8 F25W T8 BL368 18" Toughcoat™

0001651

E-number FI	4940441
Données optiques	
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non
•	
Caractéristiques électriques	
Puissance (W)	25.00
Tension secteur (V)	230-240V~
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Durée de vie	
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Données physiques	
Longueur (mm)	450.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	437.4
Longueur de culot à broche Min-Max - B	442.1-444.5
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	451.6
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.063
Emballage	
Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288016511
Longueur simple de l'emballage (cm)	45.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (intérieur)	15410288016518
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	48.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Sécurité	
Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Piège à insectes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique



Blacklight BL368 Toughcoat T8 F25W T8 BL368 18" Toughcoat™ 0001651