Start Track Spot - Grand modèle

START TRACK SPOT GM 35W 3K IRC90 NB BL

0004865

Caractéristiques

- START Track Spot GM 3300lm 930 NB Blanc - réflecteur en aluminium. Aucune émission de chaleur ni rayonnement IR ou UV. Angle d'ouverture 15°. Température de couleur (CCT) 3000K, IRC>90, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 3287 lm. Puissance consommée 35W. Efficacité lumineuse 94 lm/W. Facteur de puissance 0.93. Maintien du flux de L90B10: 50.000h. Adaptateur Global Track triphasé adapté au rail Global Track 3 allumages. IP20, IK02. Rotation horizontale: 355 °, inclinaison verticale : 90 °. Classe II. 650°C. Dimensions (LxlxH) : 240x164x113mm. Poids: 1.368 kg. Garantie 5 ans. Fabriqué en Angleterre.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0004865
Nom du produit	START TRACK SPOT GM 35W 3K IRC90 NB BL
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Track mounting
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Commerce
Certifications	EUNEW010
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4274268
E-number SE	7401806
Flux lumineux (lm)	3287
Efficacité système lm/W	94
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	3
Angle de faisceau (°)	15
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	35
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Electronic ballast
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Couleur du corps	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288048659
Lampes	Oui

© Feilo Sylvania | Date Printed: 23 nov. 2019

Start Track Spot - Grand modèle

START TRACK SPOT GM 35W 3K IRC90 NB BL

0004865

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0004865
Nom du produit	START TRACK SPOT GM 35W 3K IRC90 NB BL
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Track mounting
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Commerce
Température de fonctionnement (°C)	0°C - 25°C
Certifications	EUNEW010
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4274268
E-number SE	7401806

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3287
Efficacité système lm/W	94
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	90
Variation SDCM	3
Angle de faisceau (°)	15
Type de distribution	Direct
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	35
Actuel (A)	0.15
Tension secteur (V)	230-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.93
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	15.1
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Oui
Type d'appareillage	Electronic ballast
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Courant d'appel (mA)	900
Courant d'appel (A)	10
Durée du courant d'appel (µs)	100
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	35
Max. Luminaires per 13A C Breaker	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	65

© Feilo Sylvania | Date Printed: 23 nov. 2019

Start Track Spot - Grand modèle

START TRACK SPOT GM 35W 3K IRC90 NB BL

0004865

Max. Luminaires per 20A C Breaker	75
Max. Luminaires per 10A B Breaker	28
Max. Luminaires per 13A B Breaker	40
Max. Luminaires per 16A B Breaker	52
Max. Luminaires per 20A B Breaker	60

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne - L70 B20	50000
Durée de vie moyenne - L70 B10	50000
Durée de vie moyenne - L80 B50	50000
Durée de vie moyenne - L80 B20	50000
Durée de vie moyenne - L80 B10	50000
Durée de vie moyenne - L90 B50	50000
Durée de vie moyenne - L90 B20	50000
Durée de vie moyenne - L90 B10	50000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000

Données physiques

Angle vertical (°)	90
Rotation horizontale (°)	355
Couleur du corps	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	PC Polycarbonate
Finition réflecteur	High-gloss
Largeur (mm)	164
Hauteur nominale du produit (mm)	240
Diamètre nominal produit (mm)	113
Poids (kg)	1.368

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288048659
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	20.0
DUN14 (extérieur)	05410288048659
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0

Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec	Oui

© Feilo Sylvania | Date Printed: 23 nov. 2019

Start Track Spot - Grand modèle

START TRACK SPOT GM 35W 3K IRC90 NB BL

0004865

PHOTOMÉTRIE





SCHÉMAS TECHNIQUES



© Feilo Sylvania | Date Printed: 23 nov. 2019

Start Track Spot - Grand modèle

START TRACK SPOT GM 35W 3K IRC90 NB BL

0004865





© Feilo Sylvania | Date Printed: 23 nov. 2019