

PAR 38 - Coloured

PAR38 bleu 80W Flood 30° 240V E27

0019650



Caractéristiques

- Réflecteur parabolique, verre solide. Lentille colorée. Disponible en quatre couleurs : rouge, jaune, vert et bleu. Position universelle. Dimmable.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	PAR38 bleu 80W Flood 30° 240V E27
Technologie	Incandescent
Puissance (nominale) (W)	80
Forme de lampe	Réflecteur
Type	PAR 38
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001057
E-number SE	8355359
E-number Norway	3725811
Couleur de lumière	Bleu
Puissance (W)	80
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Code EAN	5410288196503

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	PAR38 bleu 80W Flood 30° 240V E27
Technologie	Incandescent
Puissance (nominale) (W)	80
Forme de lampe	Réflecteur
Type	PAR 38
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001057
E-number SE	8355359
E-number Norway	3725811

PAR 38 - Coloured

PAR38 bleu 80W Flood 30° 240V E27

0019650

Données optiques

Couleur de lumière	Bleu
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	80
Actuel (A)	0.333
Tension secteur (V)	240V~
Ballast requis	Non
Transformateur requis	Non

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
-------------------------------------	------

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	124
Poids (kg)	0.325

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288196503
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.03
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.17
Profondeur emballage unitaire (cm)	14.1
DUN14 (intérieur)	15410288196500
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	57.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0

Sécurité

Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Ne convient pas aux applications d'éclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

SCHÉMAS TECHNIQUES

