SHP-TS TwinArc

SHP-TS Twinarc 70W claire E27

0020718

Caractéristiques

- - Range of high pressure sodium lamps with double arc tube construction, - Dual arc tube design guarantees immediate re-strike after a power interruption, - Double lamp life and reduced occurrence of early failures, -Ideal for applications which are difficult to access, or where maintenance is expensive, -Perfect for tunnels, airports, military installations, harbours and industrial sites

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SHP-TS Twinarc 70W claire E27
Technologie	A décharge
Puissance (nominale) (W)	70
Culot	E27
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000821
E-number FI	4845527
E-number SE	8358006
E-number Norway	3824243
Flux lumineux (lm)	6500
Température de couleur (K)	2050

© Feilo Sylvania | Date Printed: 22 avr. 2021

SHP-TS TwinArc

SHP-TS Twinarc 70W claire E27

0020718

IRC (Ra)	20
Puissance (W)	70
Tension (V)	90
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	55000
Code EAN	5410288207186

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SHP-TS Twinarc 70W claire E27
Technologie	A décharge
Puissance (nominale) (W)	70
Culot	E27
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000821
E-number FI	4845527
E-number SE	8358006
E-number Norway	3824243

Données optiques

Flux lumineux (lm)	6500
Flux lumineux (lm)	6500
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	2050
IRC (Ra)	20
Ajustement de la température de couleur	Non
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	96
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	94
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	93
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	91
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	90
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	89

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	70
Actuel (A)	0.98
Tension (V)	90
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	77

© Feilo Sylvania | Date Printed: 22 avr. 2021

SHP-TS TwinArc

SHP-TS Twinarc 70W claire E27

0020718

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	55000
Durée de vie moyenne (h)	55000
Durée de vie T90	24000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	100
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	100
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	100
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	98
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	96
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	93

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	39
Poids (kg)	0.053

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288207186
Longueur simple de l'emballage (cm)	20.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.2
DUN14 (intérieur)	15410288207183
unités par emballage extérieur	40
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	42.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	28.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	4
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

SCHÉMAS TECHNIQUES

© Feilo Sylvania | Date Printed: 22 avr. 2021

SHP-TS TwinArc

SHP-TS Twinarc 70W claire E27

0020718



SHP-TS	35W	50W	70W	100W	150W	250W	400W
L	156	156	156	211	211	260	292
D	39	39	39	48	48	48	48







© Feilo Sylvania | Date Printed: 22 avr. 2021