

SHP Basic Plus

SHP-S 250W Basic E40
0020843



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SHP-S 250W Basic E40
Technologie	A décharge
Puissance (nominale) (W)	250.00
Forme de lampe	Ellipsoïd
Culot	E40
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000821
E-number FI	4844458
Flux lumineux (lm)	29000
Température de couleur (K)	2000
IRC (Ra)	20
Puissance (W)	250.00
Tension (V)	100
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	32000
Code EAN	5410288208435

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SHP-S 250W Basic E40
Technologie	A décharge
Puissance (nominale) (W)	250.00
Forme de lampe	Ellipsoïd
Culot	E40
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000821
E-number FI	4844458

Données optiques

SHP Basic Plus

SHP-S 250W Basic E40
0020843

Flux lumineux (lm)	29000
Flux lumineux (lm)	29000
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	35
Température de couleur (K)	2000
IRC (Ra)	20
Ajustement de la température de couleur	Non
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	96
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	95
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	93
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	90
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	88
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	86

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	250.00
Actuel (A)	0.003
Tension (V)	100
Ballast requis	Non
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Étiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	275

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	32000
Durée de vie moyenne (h)	32000
Durée de vie T90	12000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	100
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	98
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	97
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	93
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	90
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	86

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	91
Poids (kg)	0.185

SHP Basic Plus

SHP-S 250W Basic E40
0020843


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288208435
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	9.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.5
DUN14 (intérieur)	15410288208432
unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	40.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	30.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	24.8

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	12.00
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES



SHP Basic Plus
SHP-S 250W Basic E40
0020843

