

SHP-T Basic Plus

SHP-T 250W Basic E40
0020848



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SHP-T 250W Basic E40
Technologie	A décharge
Puissance (nominale) (W)	250.00
Forme de lampe	Tubular shape
Culot	E40
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000821
E-number FI	4844465
Flux lumineux (lm)	33000
Température de couleur (K)	2000
IRC (Ra)	20
Puissance (W)	250.00
Tension (V)	100
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	32000
Code EAN	5410288208480

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SHP-T 250W Basic E40
Technologie	A décharge
Puissance (nominale) (W)	250.00
Forme de lampe	Tubular shape
Culot	E40
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000821
E-number FI	4844465

Données optiques

Flux lumineux (lm)	33000
Flux lumineux (lm)	33000

SHP-T Basic Plus

SHP-T 250W Basic E40

0020848

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	2000
IRC (Ra)	20
Ajustement de la température de couleur	Non
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	96
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	95
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	93
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	90
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	88
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	86

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	250.00
Actuel (A)	0.003
Tension (V)	100
Ballast requis	Non
Transformateur requis	Oui
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	275

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	32000
Durée de vie moyenne (h)	32000
Durée de vie T90	16000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	100
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	98
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	97
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	93
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	90
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	86

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	47
Poids (kg)	0.132

SHP-T Basic Plus

SHP-T 250W Basic E40

0020848


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288208480
Longueur simple de l'emballage (cm)	29.9
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.7
DUN14 (intérieur)	15410288208487
unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	31.6
largeur de l'emballage extérieur (cm)	16.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	8.00
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES



SHP-T	35W	70W	100W	150W	250W	400W	1000W
L	156	156	211	260	292	400	
D	39	39	48	48	48	68	

SHP-T Basic Plus
SHP-T 250W Basic E40
0020848

