

Capsules Eco G9

HI-PIN ECO 230V 18W G9 SL
0022562



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	HI-PIN ECO 230V 18W G9 SL
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	18
Forme de lampe	Capsule
Type	Halogen
Culot	G9
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000038
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	190
Température de couleur (K)	2800
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Variation SDCM	N/A
Angle de faisceau (°)	360
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Puissance (W)	18
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Code EAN	5410288225623

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	HI-PIN ECO 230V 18W G9 SL
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	18
Forme de lampe	Capsule
Type	Halogen
Culot	G9
Finition de la lampe	Clair

Capsules Eco G9

HI-PIN ECO 230V 18W G9 SL
0022562

Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC000038
Garantie	2 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	190
Flux lumineux (lm)	190
Température de couleur (K)	2800
Plage de température de couleur (K)	2650 - 2850
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Variation SDCM	N/A
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	360
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	18
Temps de démarrage (max) (s)	0.01
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Instant full light
Tension secteur (V)	230V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	1
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>8000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Etiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	18

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Durée de vie moyenne (h)	2000

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	43
Diamètre nominal produit (mm)	14
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	14
Poids (kg)	0.003

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288225623
Longueur simple de l'emballage (cm)	8.0

Capsules Eco G9


HI-PIN ECO 230V 18W G9 SL
0022562

Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.0
DUN14 (extérieur)	25410288225627
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	18.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	8.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	8.5
DUN14 (intérieur)	15410288225620
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	42.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.5


Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	n/a
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Aucun

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES




SYLVANIA

Capsules Eco G9
HI-PIN ECO 230V 18W G9 SL
0022562



SYLVANIA

0022562



18
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

Capsules Eco G9
HI-PIN ECO 230V 18W G9 SL
0022562



0022562



18
kWh/1000h



2019/2015