

## Lynx QE

Lynx-Q 38W 835 GR10q

0025003



### Caractéristiques

- Lampe fluo-compacte de forme carrée pour une diffusion optimale de la lumière. Haute efficacité lumineuse, très bon rendu des couleurs (IRC > 80). Pour ballast électronique. Gradation possible. Durée de vie moyenne : 10.000 heures. Culot GR10q à 4 broches. 16W = 1050lm. 28W = 2050lm. 38W = 2850lm.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                      | Lynx-Q 38W 835 GR10q                                                                                                             |
| Technologie                         | Compact Fluorescent                                                                                                              |
| Puissance (nominale) (W)            | 38                                                                                                                               |
| Forme de lampe                      | Autre                                                                                                                            |
| Culot                               | GR10q                                                                                                                            |
| Finition de la lampe                | Dépoli                                                                                                                           |
| Application générale                | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce |
| Classe ETIM                         | EC000087                                                                                                                         |
| E-number FI                         | 4940133                                                                                                                          |
| E-number SE                         | 8357348                                                                                                                          |
| Flux lumineux (lm)                  | 2850                                                                                                                             |
| Température de couleur (K)          | 3500                                                                                                                             |
| Couleur de lumière                  | Blanc                                                                                                                            |
| IRC (Ra)                            | 82                                                                                                                               |
| Puissance (W)                       | 38                                                                                                                               |
| Tension (V)                         | 110                                                                                                                              |
| Dimmable                            | Non                                                                                                                              |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 10000                                                                                                                            |
| Code EAN                            | 5410288250038                                                                                                                    |

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Nom du produit           | Lynx-Q 38W 835 GR10q |
| Technologie              | Compact Fluorescent  |
| Puissance (nominale) (W) | 38                   |
| Forme de lampe           | Autre                |
| Culot                    | GR10q                |
| Finition de la lampe     | Dépoli               |

## Lynx QE

*Lynx-Q 38W 835 GR10q*

0025003

|                      |                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application générale | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce |
| Classe ETIM          | EC000087                                                                                                                         |
| E-number FI          | 4940133                                                                                                                          |
| E-number SE          | 8357348                                                                                                                          |

### Données optiques

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Flux lumineux (lm)                                       | 2850  |
| Flux lumineux (lm)                                       | 2850  |
| Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C) | 25    |
| Température de couleur (K)                               | 3500  |
| Couleur de lumière                                       | Blanc |
| Colour Code                                              | 835   |
| IRC (Ra)                                                 | 82    |
| Ajustement de la température de couleur                  | Non   |
| Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz      | 85    |
| Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz      | 82    |
| Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz      | 80    |

### Caractéristiques électriques

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Puissance (W)                                                     | 38        |
| Temps de démarrage (max) (s)                                      | <2        |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 60        |
| Actuel (A)                                                        | 0.355     |
| Tension secteur (V)                                               | 220-240V~ |
| Tension (V)                                                       | 110       |
| Ignition voltage (V)                                              | 560       |
| Ballast requis                                                    | Oui       |
| Transformateur requis                                             | Oui       |
| Dimmable                                                          | Non       |
| Etiquette énergétique (classe)                                    | A         |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement                                | 42        |

### Durée de vie

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr)       | 10000 |
| Durée de vie moyenne (h)                  | 10000 |
| Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz | 98    |
| Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz | 98    |
| Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz | 94    |
| Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz | 88    |

## Lynx QE

*Lynx-Q 38W 835 GR10q*

0025003

### Données physiques

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Diamètre max. de la lampe (mm) - D | 205  |
| Poids (kg)                         | 0.12 |


### Emballage

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Type d'emballage                                 | Carton         |
| Code EAN                                         | 5410288250038  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 20.3           |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 2.8            |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 20.0           |
| DUN14 (intérieur)                                | 15410288250035 |
| unités par emballage extérieur                   | 10             |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 39.7           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 25.1           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 23.8           |

### Sécurité

|                                                 |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Contenu en mercure de la lampe (mg)             | 3.50                                                                              |
| Consignes de nettoyage en cas de bris           | Applicable                                                                        |
| Recommandation pour l'élimination en fin de vie | Applicable                                                                        |
| Lampe à objectif spécial                        | Non                                                                               |
| Usage prévu                                     | General lighting - Amalgam lamp, not recommended to be used in emergency fixtures |
| A utiliser uniquement en environnement sec      | Non                                                                               |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel       | Oui                                                                               |
| Convient à l'éclairage d'accentuation           | N/A                                                                               |

## SCHÉMAS TECHNIQUES



Lynx QE

*Lynx-Q 38W 835 GR10q*

0025003

