

## Blacklight BL368 Compact

Mini-Lynx 20W BL368 E27  
0025706



### Caractéristiques

- Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. La sensibilité de l'œil des insectes volants est généralement à cette longueur d'onde. Version Toughcoat avec gaine de protection anti-bris de verre. 18" 438mm ; 24" 590mm ; 48" 1200mm.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Mini-Lynx 20W BL368 E27
Technologie	Special applications
Puissance (nominale) (W)	20
Type	Compact
Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940706
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	20
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	8000
Code EAN	5410288257068

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	Mini-Lynx 20W BL368 E27
Technologie	Special applications
Puissance (nominale) (W)	20
Type	Compact
Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C - 50°C
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940706

## Blacklight BL368 Compact

Mini-Lynx 20W BL368 E27

0025706

### Données optiques

UV-A intensity at 1m	32
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	20
Tension secteur (V)	230-240V~
Ballast requis	Non
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	8000
-------------------------------------	------

### Données physiques

Largeur (mm)	52
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	52
Poids (kg)	0.102

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288257068
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	17.4
DUN14 (intérieur)	15410288257065
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	27.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.4

### Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.5
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-50
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Piège à insectes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique