

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 16W 1521LM 840 E27

0026652



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo GLS 16W 1521LM 840 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	15
Forme de lampe	Forme poire
Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740482
Flux lumineux (lm)	1521
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Puissance (W)	15
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288266527

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS 16W 1521LM 840 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	15
Forme de lampe	Forme poire
Culot	E27
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740482

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1521
Flux lumineux (lm)	1521

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 16W 1521LM 840 E27

0026652

Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
Colour Code	840
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	Non
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	15
Equivalent watt (W)	100
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Courant driver (mA)	120
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	15

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	66
Poids (kg)	0.103

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288266527
Longueur simple de l'emballage (cm)	14.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (extérieur)	25410288266521
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	22.7
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	15.4
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	17.3
DUN14 (intérieur)	15410288266524
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	81.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	24.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	38.4

ToLEDo GLS


ToLEDo GLS 16W 1521LM 840 E27

0026652

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo GLS

ToLEDo GLS 16W 1521LM 840 E27

0026652

