

## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 6W 470LM E27 827

0026670



### Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.) Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| IPC Code                            | 0026670   |
| Nom du produit                      | ToLEDo GLS V4 6W 470LM E27 827                                |
| Technologie                         | LED   |
| Puissance (nominale) (W)            | 5.5   |
| Culot                               | E27   |
| Type de luminaire (ouvert/fermé)    | Ouvert  |
| Application générale                | CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers |
| Certifications                      | EUTIE103  |
| Classe ETIM                         | EC001959  |
| E-number FI                         | 4740290   |
| E-number SE                         | 8294409   |
| Flux lumineux (lm)                  | 470   |
| Température de couleur (K)          | 2700  |
| Couleur de lumière                  | Blanc chaud   |
| IRC (Ra)                            | 80  |
| Puissance (W)                       | 5.5   |
| Tension (V)                         | 230   |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000   |
| Code EAN                            | 5410288266701   |

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| IPC Code                           | 0026670   |
| Nom du produit                     | ToLEDo GLS V4 6W 470LM E27 827                                |
| Technologie                        | LED   |
| Puissance (nominale) (W)           | 5.5   |
| Culot                              | E27   |
| Type de luminaire (ouvert/fermé)   | Ouvert  |
| Application générale               | CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers |
| Température de fonctionnement (°C) | 25  |
| Certifications                     | EUTIE103  |
| Classe ETIM                        | EC001959  |
| E-number FI                        | 4740290   |

## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 6W 470LM E27 827

0026670

E-number SE 8294409

### Données optiques

|  |             |
|--|-------------|
| Flux lumineux (lm)                               | 470         |
| Flux lumineux (lm)                               | 470         |
| Température de couleur (K)                       | 2700        |
| Couleur de lumière                               | Blanc chaud |
| IRC (Ra)   | 80          |
| Angle de faisceau (nominal) (°)                  | 180         |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70          |

### Caractéristiques électriques

|   |         |
|---|---------|
| Puissance (W)   | 5.5     |
| Equivalent watt (W)   | 40      |
| Temps de démarrage (max) (s)                                      | 0.5     |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 1       |
| Tension (V)   | 230     |
| Facteur de puissance de la lampe                                  | 0.5     |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée           | 50000   |
| Transformateur requis   | Non     |
| Courant d'appel (A)   | 2.3     |
| Etiquette énergétique (classe)                                    | A+      |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement                                | 6       |
| Fréquence nominale (Hz)   | 50/60Hz |
| Max. Luminaires par disjoncteur 10A                               | 258     |
| Max. Luminaires par disjoncteur 16A                               | 415     |
| Max. Luminaires per 20A C Breaker                                 | 519     |

### Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 15000 |
| Durée de vie moyenne (h)            | 15000 |

### Données physiques

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Longueur (mm)                 | 107   |
| Diamètre nominal produit (mm) | 60    |
| Poids (kg)                    | 0.056 |

### Emballage

|  |                |
|--|----------------|
| Type d'emballage                         | Carton         |
| Code EAN                                 | 5410288266701  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)      | 11.3           |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)     | 6.4            |
| Profondeur emballage unitaire (cm)       | 6.4            |
| DUN14 (inner)                            | 25410288266705 |
| Unités par emballage intérieur           | 6              |
| Hauteur de l'emballage intérieur (cm)    | 21.1           |
| Profondeur de l'emballage intérieur (cm) | 14.6           |

## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 6W 470LM E27 827


0026670

|  |                |
|--|----------------|
| Longueur de l'emballage intérieur (cm)           | 14.6           |
| DUN14 (extérieur)                                | 15410288266708 |
| unités par emballage extérieur                   | 60             |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 76.6           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 23.3           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 32.8           |

### Sécurité

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Consignes de nettoyage en cas de bris      | Not applicable                        |
| Lampe à objectif spécial                   | Non                                   |
| Usage prévu                                | Non                                   |
| A utiliser uniquement en environnement sec | Oui                                   |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel  | Oui                                   |
| Message de sécurité                        | Ne convient pas aux luminaires fermés |

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 6W 470LM E27 827

0026670

