ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V4 DIM 10W 810LM E27 827

0026676

Caractéristiques

- Lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux : jusqu'à 2550 lm (équivalent 155W incand.). Version dimmable. Meilleure distribution lumineuse Durée de vie : 15 000 heures - Garantie 3 ans

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo GLS V4 DIM 10W 810LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur,
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740294
E-number SE	8296524
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	810
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	10
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288266763

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS V4 DIM 10W 810LM E27 827
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Education, Résidentiel & Consommateur,
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740294

© Feilo Sylvania | Date Printed: 22 avr. 2021

ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V4 DIM 10W 810LM E27 827

0026676

E-number SE	8296524
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	810
Flux lumineux (lm)	810
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	180

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	10
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	2
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.8
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Oui
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	10
Fréquence nominale (Hz)	50Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	107
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.065

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288266763
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.4
DUN14 (extérieur)	25410288266767
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	21.1
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	14.6
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	14.6
DUN14 (intérieur)	15410288266760
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	76.6

© Feilo Sylvania | Date Printed: 22 avr. 2021

ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V4 DIM 10W 810LM E27 827

0026676

largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.8

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

SCHÉMAS TECHNIQUES



© Feilo Sylvania | Date Printed: 22 avr. 2021

ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V4 DIM 10W 810LM E27 827

0026676



© Feilo Sylvania | Date Printed: 22 avr. 2021