

## ToLEDo Striplight

ToLEDo ST V2 300mm 3.5W 280lm S14s

0026851



### Caractéristiques

- Solution LED pour remplacement direct des Linolite S19 et s14s (de 3.5W à 6W). Flux lumineux : jusqu'à 530lm - Efficacité Lumineuse : jusqu'à 88lm/W (version 6W). IRC > 80 - Température de couleur : 2700K. Durée de vie de 15.000 heures (L50F70). Garantie 3 ans.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0026851
Nom du produit	ToLEDo ST V2 300mm 3.5W 280lm S14s
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	3.5
Lamp shape	Linéaire
Culot	S14s
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Certifications	00
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740485
Flux lumineux (lm)	280
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Puissance (W)	3.5
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288268514
Coordonnée de chromaticité Y	-1

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

IPC Code	0026851
Nom du produit	ToLEDo ST V2 300mm 3.5W 280lm S14s
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	3.5
Lamp shape	Linéaire
Culot	S14s
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Résidentiel & Particuliers
Certifications	00

## ToLEDo Striplight

ToLEDo ST V2 300mm 3.5W 280lm S14s

0026851

Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740485

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	280
Flux lumineux (lm)	280
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	N
Intensité lumineuse (cd)	700
Angle de faisceau (nominal) (°)	40
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	3.5
Equivalent watt (W)	35
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.029
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Fréquence du secteur (Hz)	50
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	4

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

### Données physiques

Diamètre nominal produit (mm)	300
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	26
Poids (kg)	0.063

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288268514
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.6
DUN14 (inner)	25410288268518

## ToLEDo Striplight

ToLEDo ST V2 300mm 3.5W 280lm S14s

0026851

Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	31.6
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.2
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	10.2
DUN14 (extérieur)	15410288268511
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	53.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	33.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	23.3

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

## PHOTOMÉTRIE

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## ToLEDo Striplight

ToLEDo ST V2 300mm 3.5W 280lm S14s

0026851

