

ToLEDo Striplight

ToLEDo ST V2 500mm 5W 420lm S14D

0026854



Caractéristiques

- Solution LED pour remplacement direct des Linolite S19 et s14s (de 3.5W à 6W). Flux lumineux : jusqu'à 530lm - Efficacité Lumineuse : jusqu'à 88lm/W (version 6W). IRC > 80 - Température de couleur : 2700K. Durée de vie de 15.000 heures (L50F70). Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0026854
Nom du produit	ToLEDo ST V2 500mm 5W 420lm S14D
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Lamp shape	Linéaire
Culot	S14d
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740487
Flux lumineux (lm)	420
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Puissance (W)	5
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288268545

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0026854
Nom du produit	ToLEDo ST V2 500mm 5W 420lm S14D
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Lamp shape	Linéaire
Culot	S14d
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959

ToLEDo Striplight

ToLEDo ST V2 500mm 5W 420lm S14D

0026854

E-number FI	4740487
-------------	---------

Données optiques

Flux lumineux (lm)	420
Flux lumineux (lm)	420
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Equivalent watt (W)	60
Temps de démarrage (max) (s)	0.05
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%
Actuel (A)	0.042
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Fréquence du secteur (Hz)	50
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	5

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Diamètre nominal produit (mm)	500
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	26
Poids (kg)	0.087

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288268545
Longueur simple de l'emballage (cm)	50.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.6
DUN14 (inner)	25410288268549
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	51.9
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.2

ToLEDo Striplight

ToLEDo ST V2 500mm 5W 420lm S14D

0026854

Longueur de l'emballage intérieur (cm)	10.2
DUN14 (extérieur)	15410288268542
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	54.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	54.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.9

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo Striplight

ToLEDo ST V2 500mm 5W 420lm S14D

0026854

