

TOLEDO CANDLE DIMMABLE

ToLEDo Flam. DIM Dépolie 6W 470LM 827 E14

0026935



Caractéristiques

- Lampe LED dépolie multidirectionnelle (de 4W à 6W) - Culot E14 ou E27. Forme Flamme, Flamme Coup de vent et Sphérique. Flux lumineux : jusqu'à 470lm - Efficacité lumineuse : jusqu'à 78lm/W. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en blanc confort (2700K). Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable. Durée de vie moyenne : 25.000 heures (L50F70). Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0026935
Nom du produit	ToLEDo Flam. DIM Dépolie 6W 470LM 827 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.6
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Education, Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740197
E-number SE	8296540
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	5.6
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288269351

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0026935
Nom du produit	ToLEDo Flam. DIM Dépolie 6W 470LM 827 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5.6
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Education, Résidentiel & Particuliers
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUTIE103

TOLEDO CANDLE DIMMABLE

ToLEDo Flam. DIM Dépolie 6W 470LM 827 E14
0026935

Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740197
E-number SE	8296540

Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	280

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5.6
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1.0
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Dimmable	Oui
Étiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	6
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	110
Diamètre nominal produit (mm)	38
Poids (kg)	0.041

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288269351
Longueur simple de l'emballage (cm)	12.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.8
Unités par emballage intérieur	6
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	15.0
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	10.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	15.3
DUN14 (extérieur)	15410288269358
unités par emballage extérieur	60
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	55.2

TOLEDO CANDLE DIMMABLE

ToLEDo Flam. DIM Dépolie 6W 470LM 827 E14

0026935

largeur de l'emballage extérieur (cm)	17.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	33.6

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

