

ToLEDo Sup. Tube T8 V4 électronique

ToLEDo Sup. Tube T8 ECG V4 4FT 2400LM 16W 865
0027083



Caractéristiques

- 50,000 hours average rated life (L70 F50) • Last 2.5 times longer than 1200mm 36W fluorescent T8 Tri-phosphor lamp • High switching cycles - 200,000X • High lumen efficacy - 155lm/W • Omni-directional light distribution and wide beam angle • Minimum and maximum operating temperature: - 20°C to 55°C • Glass construction and polycarbonate end-caps • Not suitable for direct mains (AC 220-240V) or CCG/magnetic ballast • Works only with compatible electronic ballast. • Ideal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and offices.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0027083
Nom du produit	ToLEDo Sup. Tube T8 ECG V4 4FT 2400LM 16W 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	15.5
Application générale	Bureaux, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Particuliers, Musées & Galeries
Certifications	EUERL010
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740537
Flux lumineux (lm)	2400
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	15.5
Tension (V)	50
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Code EAN	5410288270838

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0027083
Nom du produit	ToLEDo Sup. Tube T8 ECG V4 4FT 2400LM 16W 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	15.5
Application générale	Bureaux, CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Particuliers, Musées & Galeries
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUERL010
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740537

ToLEDo Sup. Tube T8 V4 électronique

ToLEDo Sup. Tube T8 ECG V4 4FT 2400LM 16W 865

0027083

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2400
Flux lumineux (lm)	2400
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	220
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	15.5
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	15.5
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<2
Tension (V)	50
Facteur de puissance de la lampe	0.88
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	200000
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	18

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Durée de vie moyenne (h)	50000

Données physiques

Diamètre nominal produit (mm)	1200
Poids (kg)	0.254

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288270838
Longueur simple de l'emballage (cm)	122.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.9
DUN14 (extérieur)	15410288270835
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	127.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	21.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Suitable for totally enclosed fixture

ToLEDo Sup. Tube T8 V4 électronique
ToLEDo Sup. Tube T8 ECG V4 4FT 2400LM 16W 865
0027083

