

ToLEDo T8 CCG and AC

ToLEDo T8 V4 3FT 12W 1400LM 830
0027780



Caractéristiques

- Tube LED retrofit T8 (de 10W à 27W). Finition en verre avec une conception robuste : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu. Flux lumineux : jusqu'à 2700lm - Efficacité lumineuse : jusqu'à 100lm/W. IRC > 80 - Température de couleur : 4000K ou 6500K. Remplacement des tubes fluorescents T8 (18W, 36W et 58W). Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 320° (Angle de diffusion à 220°). A utiliser UNIQUEMENT sur ballast ferromagnétique - Starter de remplacement fourni. Plage de fonctionnement : -20°C à +45°C (Nous consulter pour une installation dans un luminaire fermé). Très longue durée de vie - 40.000 heures (L70F50) . Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0027780
Nom du produit	ToLEDo T8 V4 3FT 12W 1400LM 830
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	12
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Logistique & Industrie, Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUERL010
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740529
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	12
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Code EAN	5410288277806

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0027780
Nom du produit	ToLEDo T8 V4 3FT 12W 1400LM 830
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	12
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Logistique & Industrie, Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUERL010
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740529

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1400
--------------------	------

ToLEDo T8 CCG and AC

ToLEDo T8 V4 3FT 12W 1400LM 830
0027780

Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	12
Temps de démarrage (max) (s)	1
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	12

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Durée de vie moyenne (h)	50000

Données physiques

Diamètre nominal produit (mm)	900
Poids (kg)	0.15

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288277806
Longueur simple de l'emballage (cm)	91.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.55
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.55
DUN14 (inner)	25410288277800
DUN14 (extérieur)	15410288277803
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	99.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	12.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

ToLEDo T8 CCG and AC
ToLEDo T8 V4 3FT 12W 1400LM 830
0027780

