ToLEDo Superia T8 UNIVERSAL

TOLEDO SUPERIA T8 UNI 5FT 3300LM 24W 830

0027893

Caractéristiques

- ToLEDo™ Tube T8 Universal. Très bonne efficacité : jusqu'à 121 lm/W. Température de couleur : 3000K, 4000K et 6500K. Répartition omnidirectionnelle et grand angle de faisceau. Durée de vie moyenne 40.000 heures. Disponible en 600, 1200 et 1500mm. Tube en verre et embouts en plycarbonate. Peut être branché directement au secteur 220-240V CA. Pour utiliser un ballast ferromagnétique (CCG), utiliser le starter de remplacement. Garantie 3 ans.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0027893
Nom du produit	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 5FT 3300LM 24W 830
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	24
Lamp shape	Tube, double-ended
Culot	G13
Finition de la lampe	Frosted/Coated
Application générale	Bureaux,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Commerce,Logistique & Industrie,Education,Résidentiel & Particuliers,Musées & Galeries
Certifications	EUERL010
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740672
Flux lumineux (lm)	3300
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	24
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	60000
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288278933

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0027893
Nom du produit	TOLEDO SUPERIA T8 UNI 5FT 3300LM 24W 830
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	24
Lamp shape	Tube, double-ended
Culot	G13
Finition de la lampe	Frosted/Coated

© Feilo Sylvania | Date Printed: 23 nov. 2019

ToLEDo Superia T8 UNIVERSAL

TOLEDO SUPERIA T8 UNI 5FT 3300LM 24W 830

0027893

Application générale	Bureaux,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Commerce,Logistique & Industrie,Education,Résidentiel & Particuliers,Musées & Galeries
Température de fonctionnement (°C)	25
Certifications	EUERL010
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740672

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3300
Flux lumineux (lm)	3300
Rated lamp efficacy 100h HF at 25°C (lm/W)	3600
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	830
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	230
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	24
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	24
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<2
Actuel (A)	0.122
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.94
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	200000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	18
Durée du courant d'appel (µs)	31
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	24

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	60000
Durée de vie moyenne (h)	60000

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	1500
Diamètre nominal produit (mm)	28
Longueur de culot à culot (mm) - A	1499
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1506
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1513

© Feilo Sylvania | Date Printed: 23 nov. 2019

ToLEDo Superia T8 UNIVERSAL

TOLEDO SUPERIA T8 UNI 5FT 3300LM 24W 830

0027893

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28
Poids (kg)	0.305

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288278933
Longueur simple de l'emballage (cm)	152.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.9
DUN14 (extérieur)	15410288278930
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	157.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	21.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.5

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Suitable for totally enclosed fixture

© Feilo Sylvania | Date Printed: 23 nov. 2019

ToLEDo Superia T8 UNIVERSAL

TOLEDO SUPERIA T8 UNI 5FT 3300LM 24W 830

0027893



© Feilo Sylvania | Date Printed: 23 nov. 2019