

### **TOLEDO CANDLE**

ToLEDo Flamme 5W 470lm 827 E27 Pack de 4 0028210



#### Caractéristiques

ToLEDo Fiamme 5W 470lm 827 E27 Pack de 4. Lampe LED dépolie multidirectionnelle - Culot E14 ou E27. Forme Flamme, Flamme Coup de vent et Sphérique . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en blanc confort (2700K). Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Durée de vie moyenne : 15.000 heures. 50.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.







### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Flamme 5W 470lm 827 E27 Pack de 4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288282107

#### **TABLEAU DE DONNÉES**

Données générales	
Nom du produit	ToLEDo Flamme 5W 470lm 827 E27 Pack de 4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans
5 /	
Données optiques	
Flux lumineux (Im)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700



# **TOLEDO CANDLE**

ToLEDo Flamme 5W 470lm 827 E27 Pack de 4 0028210

Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	200
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70
Coroctórictiques álectriques	
Caractéristiques électriques	
Puissance (W)	5
Equivalent watt (W)	40
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	3
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	138
Max. Luminaires par disjoncteur 16A  Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	222 278
Durée de vie	10000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000
Donnágo physiques	
Donnees physiques	
	105
Longueur (mm)	105 35
Longueur (mm) Diamètre nominal produit (mm)	
Longueur (mm) Diamètre nominal produit (mm) Poids (kg)	35
Longueur (mm) Diamètre nominal produit (mm) Poids (kg) Emballage	35
Longueur (mm) Diamètre nominal produit (mm) Poids (kg) Emballage Type d'emballage	35 0.16 Carton
Longueur (mm) Diamètre nominal produit (mm) Poids (kg) Emballage Type d'emballage Code EAN	35 0.16
Longueur (mm) Diamètre nominal produit (mm) Poids (kg)  Emballage  Type d'emballage  Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm)	35 0.16 Carton 5410288282107 15.3
Longueur (mm) Diamètre nominal produit (mm) Poids (kg)  Emballage  Type d'emballage  Code EAN  Longueur simple de l'emballage (cm)  Largeur unitaire de l'emballage (cm)	35 0.16 Carton 5410288282107 15.3 3.7
Longueur (mm) Diamètre nominal produit (mm) Poids (kg)  Emballage Type d'emballage Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Profondeur emballage unitaire (cm)	35 0.16 Carton 5410288282107 15.3
Longueur (mm) Diamètre nominal produit (mm) Poids (kg)  Emballage  Type d'emballage Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Profondeur emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur)	35 0.16 Carton 5410288282107 15.3 3.7 12.0 15410288282104
Longueur (mm) Diamètre nominal produit (mm) Poids (kg)  Emballage  Type d'emballage Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Profondeur emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur) unités par emballage extérieur	35 0.16 Carton 5410288282107 15.3 3.7 12.0 15410288282104 15
Longueur (mm) Diamètre nominal produit (mm) Poids (kg)  Emballage  Type d'emballage Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Profondeur emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur) unités par emballage extérieur Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	35 0.16 Carton 5410288282107 15.3 3.7 12.0 15410288282104 15
Longueur (mm) Diamètre nominal produit (mm) Poids (kg)  Emballage  Type d'emballage Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Profondeur emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur) unités par emballage extérieur Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) largeur de l'emballage extérieur (cm)	35 0.16 Carton 5410288282107 15.3 3.7 12.0 15410288282104 15 19.7
Longueur (mm) Diamètre nominal produit (mm) Poids (kg)  Emballage  Type d'emballage Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Profondeur emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur) unités par emballage extérieur Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	35 0.16 Carton 5410288282107 15.3 3.7 12.0 15410288282104 15
Longueur (mm) Diamètre nominal produit (mm) Poids (kg)  Emballage  Type d'emballage Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Profondeur emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur) unités par emballage extérieur Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) largeur de l'emballage extérieur (cm) Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	35 0.16 Carton 5410288282107 15.3 3.7 12.0 15410288282104 15 19.7
Diamètre nominal produit (mm) Poids (kg)  Emballage  Type d'emballage Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Profondeur emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur) unités par emballage extérieur Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) largeur de l'emballage extérieur (cm) Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	35 0.16 Carton 5410288282107 15.3 3.7 12.0 15410288282104 15 19.7 16.0 38.0
Longueur (mm) Diamètre nominal produit (mm) Poids (kg)  Emballage  Type d'emballage Code EAN Longueur simple de l'emballage (cm) Largeur unitaire de l'emballage (cm) Profondeur emballage unitaire (cm) DUN14 (intérieur) unités par emballage extérieur Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) largeur de l'emballage extérieur (cm) Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	35 0.16 Carton 5410288282107 15.3 3.7 12.0 15410288282104 15 19.7



## **TOLEDO CANDLE**

ToLEDo Flamme 5W 470lm 827 E27 Pack de 4 0028210

A utiliser uniquement en environnement sec

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel

Message de sécurité

Oui

Ne convient pas aux luminaires fermés

