

ToLEDo T8 CCG and AC

TOLEDO T8 V5 2FT 10W 1000LM 840
0028275

Caractéristiques

- Très bonne efficacité : jusqu'à 121 lm/W. Température de couleur 3000K, 4000K, 6500K. Répartition omnidirectionnelle et grand angle de faisceau. Non compatible avec les ballasts électroniques HF. Durée de vie moyenne 40.000 heures. Disponible en 600, 900, 1200 et 1500mm.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	TOLEDO T8 V5 2FT 10W 1000LM 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10
Culot	G13
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740731
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	1000
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	10
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	40000
Code EAN	5410288282756

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	TOLEDO T8 V5 2FT 10W 1000LM 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10
Culot	G13
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740731
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1000
Flux lumineux (lm)	1000

ToLEDo T8 CCG and AC

TOLEDO T8 V5 2FT 10W 1000LM 840
0028275

Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	10
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>200000
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	10

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	40000
Durée de vie moyenne (h)	40000

Données physiques

Poids (kg)	0.105
------------	-------

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288282756
Longueur simple de l'emballage (cm)	64.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.75
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.75
DUN14 (intérieur)	15410288282753
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	68.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés

ToLEDo T8 CCG and AC
TOLEDO T8 V5 2FT 10W 1000LM 840
0028275

