

## ToLEDo T8 CCG and AC

TOLEDO T8 V5 4FT 20W 2000LM 865  
0028279

### Caractéristiques

- Très bonne efficacité : jusqu'à 121 lm/W. Température de couleur 3000K, 4000K, 6500K. Répartition omnidirectionnelle et grand angle de faisceau. Non compatible avec les ballasts électroniques HF. Durée de vie moyenne 40.000 heures. Disponible en 600, 900, 1200 et 1500mm.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nom du produit                      | TOLEDO T8 V5 4FT 20W 2000LM 865  |
| Technologie                         | LED  |
| Puissance (nominale) (W)            | 20   |
| Culot                               | G13  |
| Application générale                | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur, |
| Classe ETIM                         | EC001959   |
| E-number FI                         | 4740735  |
| Garantie                            | 5 ans  |
| Flux lumineux (lm)                  | 2000   |
| Température de couleur (K)          | 6500   |
| Couleur de lumière                  | Lumière du jour  |
| IRC (Ra)                            | 80   |
| Puissance (W)                       | 20   |
| Tension (V)                         | 230  |
| Dimmable                            | Non  |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 40000  |
| Code EAN                            | 5410288282794  |

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Nom du produit           | TOLEDO T8 V5 4FT 20W 2000LM 865  |
| Technologie              | LED  |
| Puissance (nominale) (W) | 20   |
| Culot                    | G13  |
| Application générale     | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur, |
| Classe ETIM              | EC001959   |
| E-number FI              | 4740735  |
| Garantie                 | 5 ans  |

### Données optiques

|                    |      |
|--------------------|------|
| Flux lumineux (lm) | 2000 |
| Flux lumineux (lm) | 2000 |

## ToLEDo T8 CCG and AC

TOLEDO T8 V5 4FT 20W 2000LM 865  
0028279

|  |                 |
|--|-----------------|
| Température de couleur (K)                       | 6500            |
| Couleur de lumière                               | Lumière du jour |
| IRC (Ra)   | 80              |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70              |

### Caractéristiques électriques

|   |         |
|---|---------|
| Puissance (W)   | 20      |
| Temps de démarrage (max) (s)                                      | 0.5     |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | 0.5     |
| Tension (V)   | 230     |
| Facteur de puissance de la lampe                                  | 0.9     |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée           | >200000 |
| Dimmable  | Non     |
| Etiquette énergétique (classe)                                    | A+      |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement                                | 20      |

### Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 40000 |
| Durée de vie moyenne (h)            | 40000 |

### Données physiques

|            |       |
|------------|-------|
| Poids (kg) | 0.208 |
|------------|-------|

### Emballage

|  |                |
|--|----------------|
| Type d'emballage                                 | Carton         |
| Code EAN   | 5410288282794  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 125.5          |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 2.75           |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 2.75           |
| DUN14 (intérieur)                                | 15410288282791 |
| unités par emballage extérieur                   | 10             |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 129.7          |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 22.6           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 11.7           |

### Sécurité

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Consignes de nettoyage en cas de bris     | Non applicable                 |
| Lampe à objectif spécial                  | Non                            |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui                            |
| Message de sécurité                       | Convient aux luminaires fermés |

ToLEDo T8 CCG and AC  
TOLEDO T8 V5 4FT 20W 2000LM 865  
0028279

