

## ToLEDo T8 Universal

ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 2100lm 865

0028294



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 2100lm 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	18
Culot	G13
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	2100
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	18
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Code EAN	5410288282947

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 2100lm 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	18
Culot	G13
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	2100
Flux lumineux (lm)	2100
Température de couleur (K)	6500

## ToLEDo T8 Universal

ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 2100lm 865

0028294

Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	18
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.97
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>200000
Courant d'appel (A)	22
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	18
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	76
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	121
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	151

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Durée de vie moyenne (h)	30000

### Données physiques

Longueur (mm)	1213
Diamètre nominal produit (mm)	28
Longueur de culot à culot (mm) - A	1198
Poids (kg)	0.218

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288282947
Longueur simple de l'emballage (cm)	126.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.9
DUN14 (intérieur)	15410288282944
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	130.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	9.0

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés