

ToLEDo T8 Universal

ToLEDo T8 UNIV 5FT 24W 2800lm 865

0028297



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo T8 UNIV 5FT 24W 2800lm 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	24
Culot	G13
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	2800
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	24
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Code EAN	5410288282978

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo T8 UNIV 5FT 24W 2800lm 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	24
Culot	G13
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2800
Flux lumineux (lm)	2800
Température de couleur (K)	6500

ToLEDo T8 Universal

ToLEDo T8 UNIV 5FT 24W 2800lm 865

0028297

Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	24
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>200000
Courant d'appel (A)	20
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	24
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	80
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	100

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Durée de vie moyenne (h)	30000

Données physiques

Longueur (mm)	1513
Diamètre nominal produit (mm)	28
Longueur de culot à culot (mm) - A	1499
Poids (kg)	0.265

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288282978
Longueur simple de l'emballage (cm)	156.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.9
DUN14 (intérieur)	15410288282975
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	160.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	9.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés