

RefLED PAR30

RefLED Retro PAR30 DIM 820LM 840 36° SL
0028525



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED Retro PAR30 DIM 820LM 840 36° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740846
Garantie	3 ans
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	11
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288285252

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED Retro PAR30 DIM 820LM 840 36° SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	11
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740846
Garantie	3 ans

RefLED PAR30

RefLED Retro PAR30 DIM 820LM 840 36° SL
0028525

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	820
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	1900
Angle de faisceau (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	11
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<0.5
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	1
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Dimmable	Oui
Courant d'appel (A)	6
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	11
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	80
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	100

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	94
Diamètre nominal produit (mm)	95
Poids (kg)	0.225

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288285252
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	10.2
DUN14 (intérieur)	15410288285259
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	34.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	14.8

RefLED PAR30

RefLED Retro PAR30 DIM 820LM 840 36° SL

0028525

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés