RefLED ES50

RefLED ES50 7W 610lm 830 36° x5

0029184

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED ES50 7W 610lm 830 36° x5
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	7
Type	LED exchangeable
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	36
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	7
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288291840

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED ES50 7W 610lm 830 36° x5
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	7
Type	LED exchangeable
Culot	GU10

© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 oct. 2021

RefLED ES50

RefLED ES50 7W 610lm 830 36° x5

0029184

Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	610
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Variation SDCM	SDCM6
Intensité lumineuse (cd)	1350
Angle de faisceau (°)	36
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	7
Equivalent watt (W)	85
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	6.0
Durée du courant d'appel (µs)	244
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	147
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	88

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.18

Emballage

Type d'emballage	Carton

© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 oct. 2021

RefLED ES50

RefLED ES50 7W 610lm 830 36° x5

0029184

Code EAN	5410288291840
Longueur simple de l'emballage (cm)	8.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	19.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.1
DUN14 (intérieur)	15410288291847
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	9.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	20.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	32.3

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES



© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 oct. 2021

RefLED ES50

RefLED ES50 7W 610lm 830 36° x5

0029184

© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 oct. 2021

RefLED ES50

RefLED ES50 7W 610lm 830 36° x5

0029184

© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 oct. 2021