RefLED R50

RefLED R50 4,9W 470lm 840 E14

0029206

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED R50 4,9W 470lm 840 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.9
Type	LED exchangeable
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741086
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	120
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	4.9
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288292069

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 oct. 2021

RefLED R50

RefLED R50 4,9W 470lm 840 E14

0029206

Nom du produit	RefLED R50 4,9W 470lm 840 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.9
Type	LED exchangeable
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741086
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux utile (lm)	470
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	120
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4.9
Equivalent watt (W)	40
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	1.5
Durée du courant d'appel (µs)	240
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	107
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	53

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	82.5

© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 oct. 2021

RefLED R50

RefLED R50 4,9W 470lm 840 E14

0029206

Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.055

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288292069
Longueur simple de l'emballage (cm)	8.35
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.0
DUN14 (intérieur)	15410288292066
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	15.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	9.1

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES

© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 oct. 2021

RefLED R50

RefLED R50 4,9W 470lm 840 E14

0029206





© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 oct. 2021

RefLED R50

RefLED R50 4,9W 470lm 840 E14

0029206

© Feilo Sylvania | Date Printed: 21 oct. 2021