

## ToLEDo T8 CCG and AC

ToLEDo T8 CCG 2FT 10W 1000lm 840  
0029292



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo T8 CCG 2FT 10W 1000lm 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10
Type	LED exchangeable
Culot	G13
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941310
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	1000
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	10
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	40000
Code EAN	5410288292922

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	ToLEDo T8 CCG 2FT 10W 1000lm 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10
Type	LED exchangeable
Culot	G13
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur

## ToLEDo T8 CCG and AC

ToLEDo T8 CCG 2FT 10W 1000lm 840

0029292

Plage de température de fonctionnement (°C) -20°C - 55°C

Température ambiante moyenne (°C) 25

Classe ETIM EC001959

E-number FI 4941310

Garantie 5 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm) 1000

Flux lumineux (lm) 1000

Température de couleur (K) 4000

Couleur de lumière Blanc froid

IRC (Ra) 80

Variation SDCM SDCM6

Groupe de risques photobiologiques RG0

Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) 70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W) 10

Tension (V) 230

Ballast requis Non

Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée >200000

Transformateur requis Non

Dimmable Non

Courant d'appel (A) 15.6

Durée du courant d'appel (µs) 90

Étiquette énergétique (classe) F

Fréquence nominale (Hz) 50/60Hz

Max. Luminaires par disjoncteur 16A 158

Max. Luminaires par disjoncteur 16A B 95

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 40000

Durée de vie moyenne (nominal) (hr) 40000

Durée de vie moyenne (h) 40000

### Données physiques

Longueur (mm) 602.8

Diamètre nominal produit (mm) 28

Poids (kg) 0.14

### Emballage

Type d'emballage Carton

Code EAN 5410288292922

Longueur simple de l'emballage (cm) 65.2

Largeur unitaire de l'emballage (cm) 2.9

Profondeur emballage unitaire (cm) 2.9

DUN14 (intérieur) 15410288292929

## ToLEDo T8 CCG and AC


ToLEDo T8 CCG 2FT 10W 1000lm 840  
0029292

unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	69.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5


### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-55
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés

## PHOTOMÉTRIE



## SCHÉMAS TECHNIQUES




# SYLVANIA

ToLEDo T8 CCG and AC  
*ToLEDo T8 CCG 2FT 10W 1000lm 840*  
0029292



**SYLVANIA**

0029292



**10**  
kWh/1000h




2019/2015

# SYLVANIA

ToLEDo T8 CCG and AC  
*ToLEDo T8 CCG 2FT 10W 1000lm 840*  
0029292



0029292



**10**  
kWh/1000h



2019/2015