

ToLEDo T8 CCG and AC

ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 840

0029298



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	25.5
Type	LED exchangeable
Culot	G13
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941317
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	2700
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	25.5
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	40000
Code EAN	5410288292984

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	25.5
Type	LED exchangeable
Culot	G13
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur

ToLEDo T8 CCG and AC

ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 840

0029298

Plage de température de fonctionnement (°C) -20°C - 55°C

Température ambiante moyenne (°C) 25

Classe ETIM EC001959

E-number FI 4941317

Garantie 5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm) 2700

Flux lumineux (lm) 2700

Température de couleur (K) 4000

Couleur de lumière Blanc froid

IRC (Ra) 80

Variation SDCM SDCM6

Groupe de risques photobiologiques RG0

Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) 70

Caractéristiques électriques

Puissance (W) 25.5

Tension (V) 230

Ballast requis Non

Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée >200000

Transformateur requis Non

Dimmable Non

Courant d'appel (A) 19.4

Durée du courant d'appel (µs) 614

Étiquette énergétique (classe) F

Fréquence nominale (Hz) 50/60Hz

Max. Luminaires par disjoncteur 16A 17

Max. Luminaires par disjoncteur 16A B 10

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 40000

Durée de vie moyenne (nominal) (hr) 40000

Durée de vie moyenne (h) 40000

Données physiques

Longueur (mm) 1513

Diamètre nominal produit (mm) 28

Poids (kg) 0.26

Emballage

Type d'emballage Carton

Code EAN 5410288292984

Longueur simple de l'emballage (cm) 155.5

Largeur unitaire de l'emballage (cm) 2.9

Profondeur emballage unitaire (cm) 2.9

DUN14 (intérieur) 15410288292981

ToLEDo T8 CCG and AC

ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 840


0029298

unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	161.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-55
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo T8 CCG and AC

ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 840

0029298



SYLVANIA

0029298



26
kWh/1000h



2019/2015


ToLEDo T8 CCG and AC

ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 840

0029298



0029298



26
kWh/1000h



2019/2015