

ToLEDo Superia T5 ECG

ToLEDo SUPERIA T5 HE 4FT 2400LM 865

0029506



Caractéristiques

- ToLEDo™ Tube T5 Supéria. Très bonne efficacité : jusqu'à 162 lm/W. Température de couleur : 3000K, 4000K et 6500K. Répartition omnidirectionnelle et grand angle de faisceau. Durée de vie moyenne 60.000 heures. Disponible en 1149mm et 1449 mm version HO et HE. Ne peut être branché directement au secteur (220-240 V CA) ni ballast ferromagnétique. Fonctionne uniquement avec des ballasts électroniques compatibles.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo SUPERIA T5 HE 4FT 2400LM 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	16
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740603
E-number SE	8293576
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	2400
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	16
Tension (V)	80
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	60000
Code EAN	5410288295060

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo SUPERIA T5 HE 4FT 2400LM 865
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	16
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740603
E-number SE	8293576
Garantie	5 ans

ToLEDo Superia T5 ECG

ToLEDo SUPERIA T5 HE 4FT 2400LM 865
0029506

Données optiques

Flux lumineux (lm)	2400
Flux lumineux (lm)	2400
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Lumière du jour
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	220
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	16
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	16
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<2
Actuel (A)	0.24
Tension (V)	80
Facteur de puissance de la lampe	0.89
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>200000
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	18

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	60000
Durée de vie moyenne (h)	60000

Données physiques

Diamètre nominal produit (mm)	1149
Poids (kg)	0.148

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288295060
Longueur simple de l'emballage (cm)	116.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.8
DUN14 (intérieur)	15410288295067
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	122.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

ToLEDo Superia T5 ECG

ToLEDo SUPERIA T5 HE 4FT 2400LM 865

0029506

Message de sécurité

Convient aux luminaires fermés

