

ToLEDo Superia T5 ECG

ToLEDo SUPERIA T5 HO 4FT 4100LM 830
0029507



Caractéristiques

- ToLEDo™ Tube T5 Supéria. Très bonne efficacité : jusqu'à 162 lm/W. Température de couleur : 3000K, 4000K et 6500K. Répartition omnidirectionnelle et grand angle de faisceau. Durée de vie moyenne 60.000 heures. Disponible en 1149mm et 1449 mm version HO et HE. Ne peut être branché directement au secteur (220-240 V CA) ni ballast ferromagnétique. Fonctionne uniquement avec des ballasts électroniques compatibles.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo SUPERIA T5 HO 4FT 4100LM 830
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	27
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries,
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740604
E-number SE	8293577
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	3700
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	27
Tension (V)	50
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	60000
Code EAN	5410288295077

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo SUPERIA T5 HO 4FT 4100LM 830
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	27
Application générale	Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries,
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740604
E-number SE	8293577
Garantie	5 ans

ToLEDo Superia T5 ECG

ToLEDo SUPERIA T5 HO 4FT 4100LM 830
0029507

Données optiques

Flux lumineux (lm)	3700
Flux lumineux (lm)	3700
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	220
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	27
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	27
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<2
Actuel (A)	0.6
Tension (V)	50
Facteur de puissance de la lampe	0.92
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>200000
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	30

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	60000
Durée de vie moyenne (h)	60000

Données physiques

Poids (kg)	0.148
------------	-------

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288295077
Longueur simple de l'emballage (cm)	116.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.8
DUN14 (intérieur)	15410288295074
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	122.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés

ToLEDo Superia T5 ECG
ToLEDo SUPERIA T5 HO 4FT 4100LM 830
0029507

