

## ToLEDo Superia T5 ECG

ToLEDo SUPERIA T5 HO 5FT 5500LM 830  
0029516



### Caractéristiques

- ToLEDo™ Tube T5 Supéria. Très bonne efficacité : jusqu'à 162 lm/W. Température de couleur : 3000K, 4000K et 6500K. Répartition omnidirectionnelle et grand angle de faisceau. Durée de vie moyenne 60.000 heures. Disponible en 1149mm et 1449 mm version HO et HE. Ne peut être branché directement au secteur (220-240 V CA) ni ballast ferromagnétique. Fonctionne uniquement avec des ballasts électroniques compatibles.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo SUPERIA T5 HO 5FT 5500LM 830
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	37
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740613
E-number SE	8293586
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	5150
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	37
Tension (V)	80
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	60000
Code EAN	5410288295169

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	ToLEDo SUPERIA T5 HO 5FT 5500LM 830
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	37
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740613
E-number SE	8293586
Garantie	5 ans

## ToLEDo Superia T5 ECG

ToLEDo SUPERIA T5 HO 5FT 5500LM 830  
0029516

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	5150
Flux lumineux (lm)	5150
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (nominal) (°)	220
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	37
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	37
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<2
Actuel (A)	0.7
Tension (V)	80
Facteur de puissance de la lampe	0.92
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>200000
Dimmable	Non
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	41

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	60000
Durée de vie moyenne (h)	60000

### Données physiques

Diamètre nominal produit (mm)	1449
Poids (kg)	0.174

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288295169
Longueur simple de l'emballage (cm)	146.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.8
DUN14 (intérieur)	15410288295166
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	152.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.0

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

## ToLEDo Superia T5 ECG

ToLEDo SUPERIA T5 HO 5FT 5500LM 830  
0029516

Message de sécurité

Convient aux luminaires fermés

